



**Installatiemethode**



Eénrichting Om-en-om

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

**Product Heuga 727 Kleur**

**Product Specificaties**

Product Code	4122
Constructie	Getufte Bouclé
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Standaard Backing	Graphlex®
Optionele Backing(s) (Lees meer)	ReCushion Bac®, SONE®, CQuest™ Bio
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 5 m² Doos
Poolinzetgewicht	535 g/m² ± 5%
Effectief Poolgewicht	340 g/m² ± 10%
Totaalgewicht	3699 g/m² ± 5%
Poolhoogte	2,5 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	5,8 mm ± 0,5 mm
Gauge – Rijen per 10 cm	1/10 - 39,4
Aantal Noppen per m²	157.600/m² ± 5%

**Prestatie Specificaties**

Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
UPEC Classification	U3 P3 E1 C0					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Brandveiligheid	Bfl-s1 Op aanvraag					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L	LRV – Y				
	35,1	8,5				
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	23 dB					
Waarde Geluidsabsorptie (α <sub>w</sub> ) EN ISO 11654	0,15					
Geluidsabsorptie (α <sub>s</sub> ) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,00	0,02	0,04	0,14	0,25	0,27

**Milieu Specificaties**

Totaal gerecyclede content	64,5%
Pre-consumer (Totaal)	57%
Post-consumer (Totaal)	7,4%
Gerecycled Garen	100%
Pre-consumer (Garen)	50%
Post-consumer (Garen)	50%
Binnenklimaat	GUT Prodis ID FDC203AA <a href="#">M1 Emission Certification - 1</a> Frans A+ <a href="#">Deens Binnenklimaat</a> GLP 9819 GUI Standard
Potentiële Green Building Bijdrage	
BREEAM (VK/Internationaal)	<a href="#">Bekijk potentiële BREEAM bijdrage</a>
LEED (VS/Internationaal)	<a href="#">Toon potentiële Leed-bijdrage</a>
HQE (Frankrijk)	<a href="#">Toon potentiële HQE-bijdrage</a>
DGNB (Duitsland)	<a href="#">Toon potentiële DGNB-bijdrage</a>
Environmental Product Declaration	<a href="#">wc_eu-epd-int-20180094-heuga727sd-cbc1-en</a>

CO <sub>2</sub> -voetafdruk over de volledige levenscyclus	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	4,6 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Gehele CO2 levenscyclus	Certificaat Carbon Neutral Floors™
<b>Installatie Impact</b>	
Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode: Om-en-om – 3-4% Eénrichting – 3-4% Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
<b>Einde Levenscyclus</b>	
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.

**Technische Informatie**

Installatie	Zie <a href="#">aanbevolen Interface installatie-instructies</a>
Onderhoud	Zie <a href="#">aanbevolen Interface onderhoudsinstructies</a>
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

**Prestatie Kwalificatiess**



**Certificeringen**

