

SYMFONIE - SDY

400 cm a.b. Artikelnummer 552 + kleurnr.

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Licht Projectgebruik

Eigenschappen: (woongebruik)

- Trappen
- Zwenkwielen**
- Vloerverwarming*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Geluiddempend
- Comfortklasse 5
- Brandvertragend Efl*

* Indien volledig verlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: 400 cm

Poolmateriaal: 100% ConXyarn Solution Dyed

Garen: 2 draads getwijnd, geheatset en gefriseerd

Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen

Verfmethode: Solution Dyed ConX Yarn

Tuftdeling 1/10

Rugmateriaal: Actionback

Drager: p.p. bandjesweefsel

Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 1127-130416

Prodisnummer: B7A946A0

 Uitermate geschikt voor maatwerk tapijten met diverse afwerkingmogelijkheden - zie: interfloor.nl/karpetten-op-maat

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 - 31	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1550 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2290 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 8 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 10 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 216.700 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 5	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	4 - 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 - 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 25 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,140 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Efl*	(EN 13501-1/9239-1)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 5	(EN 1307)

REG. NR.
B7A946A0

www.gut-prodis.eu



EN 14041

DOP:1127 - 130416

24



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**

